



## مواصفات الجرار الزراعي موديل UZEL 275

عند 2200 دورة دقيقة 41 حصان ميكانيكي (34 kW)  
عند 1800 دورة دقيقة 36 حصان ميكانيكي (27 kW)

بيج كتر (11-4A) 1

1

مباشرة

1 متر

مزدوج - منشف جاف اولي على الفلدا العلوي يعمل بطريقة  
الفلدا المركزية مع حزام زيني لتنظيف الهواء من الأتربة  
معدني

اصبح 20 - 30 كيلو واط

اصباح امامية اصباح جانبية اصباح الخلفي موشرات

الاصباح اصباح خلفية للعمل في الليل

مزمز التسمية 7pin.Trailer socket

قاسم مزدوج

200 سم و 250 سم

اصوات اصوية - اصوات خلفية

اصوات اصوية - اصوات خلفية

سكرو ميش جزاء الخشبي

الاصباح

قدرة التحرك

عزم التحرك

التحريك

الصنع الطراز

عدد الاسطوانات

جذب الوقود

السمعة

منشف الهواء

الهدم

النظام الكهربائي

مولد التيار (البنزين)

الاصباح

اصباح الخلفي

النوع

القطر

جهاز نقل الحركة

النوع

عمود الادارة الخشبي

النوع

السرعة

قصر العمود

عدد الاجزاء

منضومة الهيدروليك

الوصاف

سرعة تدفق الزيت

سعة الزيت

سعة الفرع في الوصلات الهيدروليك

الوصلات الهيدروليك السفلية

عجلة القيادة

النوع

الكابح والحجور الخشبي

النوع

التشغيل

مفتاح الابداف

اتلاخ جهاز التروس المتناسق

منطقة السائق

القطب

الحاجز الجانبية

مسدود الهدم

التجهيزات

اجهزة التوجيه

الاجهزة والاصوات

الاصباح

الايوزان والابعاد

الوزن

الطول الكلي

العرض الاقصى

الارتفاع الكلي فوق العادم

الارتفاع الكلي فوق عجلة القيادة

الفاصل ما بين العجلات

دورة كامة بدون مشيح

الارتفاع عن الارض تحت تحميل الحرج

الارتفاع عن الارض تحت الحرج الامامي

سعة حزام الوقود

التجهيزات اختيارية



## مواصفات الجرار الزراعي موديل UZEL 290

عند 2200 دورة دقيقة 47 حصان ميكانيكي (34 kW)  
عند 1800 دورة دقيقة 39 حصان ميكانيكي (27 kW)

بيج كتر (11-4A) 1

1

مباشرة

1 متر

مزدوج - منشف جاف اولي على الفلدا العلوي يعمل بطريقة  
الفلدا المركزية مع حزام زيني لتنظيف الهواء من الأتربة  
معدني

اصبح 20 - 30 كيلو واط

اصباح امامية اصباح جانبية اصباح الخلفي موشرات

الاصباح اصباح خلفية للعمل في الليل

مزمز التسمية 7pin.Trailer socket

قاسم مزدوج

200 سم و 250 سم

اصوات اصوية - اصوات خلفية

اصوات اصوية - اصوات خلفية

سكرو ميش جزاء الخشبي

مزدوج يعمل عن طريق دواسة الفاص  
2200 دورة في الدقيقة عند 1800 دورة في الدقيقة تمحركت  
عن طريق السرعة الارضية

200 سم

2

التحكه بعض الحراثة التحكه يدوق الاته ويرد الفعل والاستجابة  
تار في الدقيقة 19.9

بار 200

كيلو غرام 2200

قياس 2 عن كل طريق كرات ذات اجزاء ثمانية مع زنجير التوازن

يدوي وفي حالة الاختيار هيدروليكي

فصل اصوية - اصوات خلفية بواسطة الزيت  
ميكانيكي مستقل او اتلاخ كل

لعمل بعتة يدوية  
ميكانيكي

دو قاسم تحريك  
معدنية

في الجانب مع قطع عدة اختيارية

قياس سرعة دوران المحرك - عداد ساعات العمل - قياس مستوى  
الوقود - قياس حراثة الاته - قياس سعة الزيت

الموشرات الجانبية - الشعر الكهربائي - الخشبي سعة زيت  
المحرك

2WD 7.50-16 6PR PRESSED

4WD 16.9-30 6PR PRESSED

2WD 18.4-30 6PR PRESSED

4WD 18.4-30 6PR PRESSED

مع اطارات قياسية وحزام وقود كاسم وزيت وعاء والمعدات  
الاصابية والخشبية

كتف 2100 - 2800

متر 2.89 - 2.89

متر 2.09

متر 2.04

متر 1.70

متر 2.25

متر 8.18 - 9.78

متر 281

متر 2100 - 281

متر 2

الاصباح

قدرة المحرك

عزم المحرك

المحرك

الصنع الطراز

عدد الاسطوانات

جذب الوقود

السمعة

منشف الهواء

الهدم

النظام الكهربائي

مولد التيار (البنزين)

الاصباح

اصباح الخلفي

النوع

القطر

جهاز نقل الحركة

النوع

عمود الادارة الخشبي

النوع

السرعة

قصر العمود

عدد الاجزاء

منضومة الهيدروليك

الوصاف

سرعة تدفق الزيت

سعة الزيت

سعة الفرع في الوصلات الهيدروليك

الوصلات الهيدروليك السفلية

عجلة القيادة

النوع

الكابح والحجور الخشبي

النوع

التشغيل

مفتاح الابداف

اتلاخ جهاز التروس المتناسق

منطقة السائق

القطب

الحاجز الجانبية

مسدود الهدم

التجهيزات

اجهزة التوجيه

العجلات والاطارات

الاصباح

الخشبي

الايوزان والابعاد

الوزن

الطول الكلي

العرض الاقصى

الارتفاع الكلي فوق العادم

الارتفاع الكلي فوق عجلة القيادة

الفاصل ما بين العجلات

دورة كامة بدون مشيح

الارتفاع عن الارض تحت تحميل الحرج

الارتفاع عن الارض تحت الحرج الامامي

سعة حزام الوقود

التجهيزات اختيارية

وصلة قلب حربة التفتير - سماعات الهيدروليك - الوصل السريع  
للتقلبات الاصابية - ثلثات العجلات الخشبية - عكس حماية امان قابل  
لشفي واقية لمس عجلة - مجال اختيار واسع للعجلات  
والاطارات - قيادة هيدروليكية

وصلة قلب حربة التفتير - سماعات الهيدروليك - الوصل السريع  
للتقلبات الاصابية - ثلثات العجلات الخشبية - عكس حماية امان قابل  
لشفي واقية لمس عجلة - مجال اختيار واسع للعجلات  
والاطارات - قيادة هيدروليكية